

- Home
- Prodotti
- Servizio
 - Prevendita
 - Post-Vendita
 - Assistenza
- About AXON
- News
- Supporto
 - Driver & Download
 - Modulo R.M.A.
 - Supporto Tecnico
- Contatti
 - AXON Contatti
 - Modulo Contatti



Palmare Hospitality serie DOT500

Il potente e robusto terminale palmare per il mondo hospitality.

Palmare Hospitality Windows - serie DOT500

Palmari serie DOT500

Axon DOT500 è il nuovo e potente palmare progettato per assolvere con efficacia le operazioni di raccolta ordini in totale mobilità nel mondo hospitality.

Brochure Prodotto

Specifiche Tecniche

Axon DOT500 è caratterizzato da una robusta struttura, ampio display touch screen da 5" ad alta luminosità, potente processore ARM11 da 800MHz, funzionalità radio garantita dal potente modulo Summit Wi-Fi 802.11 a/b/g e Bluetooth 2.0, il sistema operativo impiegato è Microsoft Windows CE 5.0.

Driver e Manuali

Palmari Hospitality Serie DOT500

Axon DOT 500 consente di risparmiare tempo ed aumentare l'efficienza operativa, dall'ordine al conto, con assoluta velocità e sicurezza, la resistenza da urti e cadute accidentali è garantita dal grado di protezione IP54.

Serie APT9

PRODOTTI

Richiedi Informazioni



- Robusta struttura, Design compatto ed ergonomico
- Display LCD 5" VGA 800x480 touch ad alta luminosità
- Processore ARM11 800Mhz
- Comunicazione radio : WiFi 802.11 a/b/g SUMMIT, Bluetooth 2.0
- Grado di protezione IP54, drop test 1.5mt
- Sistema Operativo Windows CE 5.0



Display LCD 5" VGA a colori touch screen



Cradle funzione ricarica terminale e batteria supplementare (opzionale) Funzione PC / HOST



Tastiera 3 tasti funzione 1 power



Batteria 2800mAh Li-Ion

Specifiche Tecniche +
 Caratteristiche Generali
 Processore
 Pannello LCD
 Risoluzione

Terminale Portatile Windows serie DOT500
 ARM11 800MHz
 5" VGA touch screen
 800 x 480

Colori	262.000	
Contrasto / Luminosità	350 cd/m2	
Memoria	ROM	256MB
	RAM	128MB
Porte di Collegamento		MicroUSB
Indicatori di controllo	1x Led Power	
	1x Led Ricarica	
Alimentazione	Batteria da 3.7VDC 2500mAH Li-Ion	
Multimedia	Speaker integrato	
Batteria	Standard 2800mAh Li-Ion	
Tempo ricarica	Circa 3 ore	
Cradle	Alimentatore esterno 220VAC - 5VDC / 4A	
	Funzione di ricarica terminale e batteria supplementare (opzionale)	
	Comunicazione PC / HOST (USB)	
Comunicazioni		
Wi-Fi	802.11 a/b/g SUMMIT	
Bluetooth	classe 2.0	
Certificazioni	CE, KTL	
Grado di Protezione	IP 54 - Drop test 1.5mt	
Dimensioni	149 x 19 x 86 mm	
Peso	200 gr (inclusa batteria standard)	
Sistema Operativo	Windows CE 5.0	

Axon POS System

Registro Imprese Venezia e Cod. Fisc. 02709990275 - C.C.I.A.A. VE 524994 - P.IVA 02709990275 - Capitale Sociale 700.000 euro i.v.
(AP.esse S.p.A.) I diritti sui contenuti presenti in queste pagine appartengono ai legittimi proprietari.