

LK-P20

Stampanti comanda



LK-P20

Caratteristiche tecniche

Metodo di stampa: Direct Thermal
Velocità di stampa: 80mm/sec
Densità DOT: 203 DPI
Caratteri per linea: Font A(8 9) 37 columns / Font
B(12 24) 42 columns
Tipologia di carta: Termica
Dimensione rotolo: 58mm
Diametro rotolo carta: Max. Ø 48mm
Diametro anima rotolo: 12.5mm +/- 0.5mm
Set caratteri alfanumerici: 95
Caratteri internazionali: 14
BARCODE EAN-8 / EAN-13 / Code39 / ITF / UPC-A /
Codabar / Code93 / Code128 / PDF417(2D) /
PDF417(2D) /
QR Code (2D) / Maxicode (2D)
Comandi emulazione ESC/POS compatibili:
Driver Windows Printer Driver (7, XP, 2000, 2003,
2008, VISTA, 32 & 64 Bit),
Window CE 4.2&5.0 / Window Mobile 5.0, Linux Printer
Driver, Symbian, Blackberry
Sensore di fine carta
Alimentazione : Esterna(Output 8,4VDC / 0,8A)
AC 7.4V 1800mAh Li-ion , tempo di ricarica 2 ore, 500
cicli di ricarica
Dimensioni: W D H(mm) 96 136 58
Peso: 450g (batteria compresa)



LK-P20