

Epson TM-L90-i fa parte della gamma di stampanti Epson TM Intelligent, che consente di stampare etichette con grande facilità. Grazie alle specifiche funzioni Intelligent incorporate, conosciute come ePOS-Print, e al server Web integrato, Epson TM-L90-i consente di stampare direttamente da dispositivi che utilizzano i browser Web più diffusi, senza driver.

Epson TM-L90-i può essere utilizzata virtualmente con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, confermando la sua straordinaria flessibilità. Dal momento che Epson TM-L90-i è in grado di controllare altre stampanti Epson, è possibile aggiungere funzioni di stampa senza driver alle stampanti già esistenti.

Epson TM-L90-i consente di semplificare l'assistenza e la manutenzione e di ridurre i costi. Può essere configurata direttamente dagli applicativi Web e, non essendo necessaria una connessione a un PC o a un server, ha un ridotto numero di componenti, a vantaggio di consumi energetici inferiori e di un impatto sull'ambiente contenuto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stampa diretta da browser Web
- Compatibile con più dispositivi e sistemi operativi
- Controllo di altre stampanti
- Configurazione da applicativi Web
- Riduzione dei costi e dell'impatto ambientale

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FONTI & STILI	
Capacità colonna	Sub pocket: 80 mm, 56 / 42
CARTA	
Formato carta	79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 90,00 mm, 69,50 ± 0,50 (P) mm x dia 90,00 mm, 37,50 ± 0,50 (P) mm x dia 90,00 mm
FONTI & STILI	
Velocità di stampa	150 mm/sec
Set di caratteri di stampa	ANK
Capacità colonna scontrini	Sub pocket: 80 mm, 56 / 42
Dimensione carattere	0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A)
Set di caratteri	95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici
Densità di punti	180 dpi x 180 dpi
INTERFACCE	
Interfacce	USB 2.0 tipo A (4x), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 Micro-AB
BUFFER DATI	
Buffer dati	4 KB oppure 45 byte
CARATTERISTICHE GENERALI	
Dimensioni	145 x 195 x 148 mm (LxPxA)
Peso	1,6 kg
Pressione sonora	In funzionamento: 55 dB (A)
Colore	Epson Cool White
Installazione	orizzontale
Umidità	Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura	Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Standard EMC	Marchio CE
Nome di sicurezza	TÜV
ALTRE CARATTERISTICHE	
Taglierina	Taglio parziale
Opzioni di fabbrica	Taglierina automatica, Sensore di quasi fine
Sensori	Sensore unità aperta, Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine carta
VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Adattatore AC

OPZIONI

- Wifi
C32C890732