

# 3D VisiPlus - Scheda tecnica

## Optical Camera Series 180



### INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FACILI

- Accessori per il montaggio su superficie lisce, a filo o a parete
- Adatto a qualsiasi tipo di illuminazione
- Rilevamento automatico dell'altezza di installazione
- Installazione locale del prodotto / configurazione remota

### MAX PRECISIONE IN TUTTI I TIPI DI IMPIEGO

- Area monitorata fino a 64 m<sup>2</sup> / fino a 10 linee di conteggio
- Copertura di più punti di conteggio con un unico dispositivo
- Precisione di almeno il 98% anche in zone affollate

### CLASSIFICAZIONE DEGLI OGGETTI

- Risultati di conteggio separati per adulti e bambini
- Classificazione degli oggetti non umani come i carrelli della spesa
- Eliminazione dei falsi conteggi dovuti a oggetti non-umani

### MONITORAGGIO DELLE ZONE

- Fino a 8 zone individuali di forma poligonale
- Livello di riempimento, tempo di permanenza e tempo di attesa per zona
- Adatto alla gestione automatica delle code e della cassa

### SERVIZI WIRELESS

- Scansione di dispositivi Bluetooth e Wi-Fi
- Accesso wireless allo strumento di configurazione web-based
- Trasmissione Wireless dei dati

### DATI AFFIDABILI

- Registrazione simultanea di dati video e di movimento
- Software di proprietà per la visualizzazione dei video e dei dati di movimento
- Verifica offline dell'accuratezza del conteggio e dei dati comportamentali



### DATI TECNICI

Voltaggio di Funzionamento	Power-over-Ethernet (PD class 0)24V DC (IO-version)
Consumo energetico	Circa 8W
Temperatura di utilizzo	-25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)
Temperatura di stoccaggio	-40°C ... +85°C (-40°F ... +185°F)
Protezione dalle infiltrazioni	IP40 (DIN IEC 60529)
Altezza di installazione	3,00 m ... 6,00 m (10 ft ... 20 ft)
Area monitorata	Fino a 8 m x 8 m (26 ft x 26 ft) (dipende dall'altezza del soffitto)
Dimensioni	237 mm x 99 mm x 37 mm (9.3 in x 3.9 in x 1.5 in )
Peso	600 g (21 oz)
Struttura	Alluminio & Plastica
Illuminazione richiesta	3 Lux
EMC	CE, FCC, EAC
Affidabilità	MTBF 500.000 h; Durata utile > 10 anni

### INTERFACCIA

Ethernet	1000BaseT, PoE, RJ45 socket
Communication protocols	SOAP/XML, HTTP, FTP, altri IP-based possibili servizi e protocolli personalizzati
Porta USB	USB 2.0 – host
Ingressi / uscite	3 ingressi digitali / 3 uscite digitali (opzionale)
Configurazione / servizio	Interfaccia web integrata
Memoria dati On-board	8 GB (opzionale)