

3D VisiPlus - Scheda tecnica

Optical Camera Series 90



INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FACILI

- Accessori per il montaggio su superficie lisce, a filo o a parete
- Adatto a qualsiasi tipo di illuminazione
- Rilevamento automatico dell'altezza di installazione
- Installazione locale del prodotto / configurazione remota

MAX PRECISIONE IN TUTTI I TIPI DI IMPIEGO

- Area monitorata fino a 20m² (220 sq ft)/ fino a 10 linee di conteggio
- Copertura di più punti di conteggio con un unico dispositivo
- Precisione di almeno il 98% anche in zone affollate

CLASSIFICAZIONE DEGLI OGGETTI

- Risultati di conteggio separati per adulti e bambini
- Classificazione degli oggetti non umani come i carrelli della spesa
- Eliminazione dei falsi conteggi dovuti a oggetti non-umani

MONITORAGGIO DELLE ZONE

- Fino a 8 zone individuali di forma poligonale
- Livello di riempimento, tempo di permanenza e tempo di attesa per zona
- Adatto alla gestione automatica delle code e della cassa

SERVIZI WIRELESS

- Scansione di dispositivi Bluetooth e Wi-Fi
- Accesso wireless allo strumento di configurazione web-based
- Trasmissione Wireless dei dati

DATI AFFIDABILI

- Registrazione simultanea di dati video e di movimento
- Software di proprietà per la visualizzazione dei video e dei dati di movimento
- Verifica offline dell'accuratezza del conteggio e dei dati comportamentali



DATI TECNICI

Voltaggio di Funzionamento	Power-over-Ethernet (PD class 0) 24V DC (10-version)
Consumo energetico	Circa 8W
Temperatura di utilizzo	0°C ... +55°C (32°F ... 130°F)
Temperatura di stoccaggio	-40°C ... +85°C (-40°F ... +185°F)
Protezione dalle infiltrazioni	IP30 (DIN IEC 60529)
Altezza di installazione	2.00 m ... 3.50 m (6.5 ft...12 ft)
Area monitorata	Fino a 4m x 5m (13ft x 17ft) (dipende dall'altezza del soffitto)
Dimensioni	160mm x 160mm x 42mm Montaggio a filo: Ø 143mm -150mm, 6.3 in x 6.3 in x 1.7 in, Montaggio a filo: Ø 5.6 in -5.9 in
Peso	400g (14 oz)
Struttura	Alluminio & Plastica
Illuminazione richiesta	3 Lux
EMC	CE, FCC
Affidabilità	MTBF 500.000 h, Durata utile > 10 anni

INTERFACCIA

Ethernet	1000BaseT, PoE, RJ45 socket
Communication protocols	SOAP/XML, HTTP, FTP, altri IP-based possibili servizi e protocolli personalizzati
Porta USB	USB 2.0 – host
Ingressi / uscite	3 ingressi digitali / 3 uscite digitali (opzionale)
Configurazione / servizio	Interfaccia web integrata
Memoria dati On-board	8 GB (opzionale)