

# MoDuS

DISPONIBILE ANCHE IN  
VERSIONE ETHERNET



The SWEDA logo, consisting of a red stylized flower-like symbol followed by the word 'SWEDA' in a bold, red, sans-serif font.

## SPECIFICHE BASE

	MODUS	MODUS/2	MODUS-F
REPARTI	40 programmabili		
PLU	1000 programmabili Fino a 60.000 con espansione di memoria*		
GRUPPI	5 programmabili		
OPERATORI	15 programmabili		
VALUTE ESTERE	4 programmabili		
ALIQUOTE IVA	4 programmabili + 4 esenti		
PAGAMENTI	6 + 20 subtender programmabili		
FUNZIONI GENERICHE	Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario		
FUNZIONI AVANZATE	Tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggio rotante programmabile su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale/solare		
MOVIMENTI CONTABILI	Prelievo, fondo cassa, versamento, acconti fattura, ricevuta fiscale, pratica di reso		
COLLEGABILITÀ	PC, lettore barcode, bilancia elettronica, modem, slip printer, display esterno, barriera casse, kitchen printer		
DRIVER	Driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS, UPOS		
GRAFICA	Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly		
(*)OPZIONALE			

## SPECIFICHE TECNICHE

	MODUS	MODUS/2	MODUS-F
TASTIERA (programmabile, legendabile, scollegabile)	60 tasti	30 tasti <i>opzionale in più 64 tasti</i>	non disponibile <i>opzionale 30 o 64 tasti</i>
DISPLAY OPERATORE	2 righe da 20 caratteri integrato nella tastiera, alfanumerico, retroilluminato		non disponibile
DISPLAY CLIENTE	2 righe da 16 caratteri, alfanumerico, retroilluminato		non disponibile <i>opzionale display esterno</i>
CONNESSIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 porta seriale standard RS232</li> <li>1 porta seriale standard RS232/485*</li> <li>Cassetto</li> <li>Disponibile versione Ethernet</li> </ul>		
GIORNALE ELETTRONICO	Tipo BOXED		
ALIMENTAZIONE	min 100V – max 240 V AC con alimentatore esterno		
PESO	1,6 kg		
(*) NON DISPONIBILE SU MODELLI ETHERNET			

STAMPANTE	Termica: 8dot/Mm
	Velocità Di Stampa: 220mm/Sec
	Easy Loading
	Autocutter
	Lunghezza Rotolo: 90m
	Larghezza Rotolo: 58mm (30 caratteri) 80mm (36 caratteri)



L135 x P235 x A145mm



L135 x P175 x A57mm



L245 x P180 x A75mm



L350 x P130 x A50mm

MoDuS	ADD-ON						COLLEGABILITÀ									
	RS232	EASY LOADING	AUTOCUTTER	DISPLAY	TASTIERA	MEMORY EXPANSION	PC	MODEM	RETE 485	DISPLAY ESTERNO	BILANCIA	SCANNER	SLIP PRINTER	KITCHEN PRINTER	CASSETTO	
MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MODUS-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MODUS-F	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



DITRON Srl  
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy  
tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552  
www.ditron.eu - ditron@ditron.eu



RIVENDITORE AUTORIZZATO